ATIS ★
128.7 256.7
CLNC DEL
119.875 263.025
GND CON
119.2 275.8
SCOTT TOWER
128.25 253.5
ST LOUIS DEP CON
125.2 281.5

TOP ALTITUDE: 3000

TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 14L/R, 32R: Standard.
Rwy 32L: 300-1½ or standard with minimum climb of 250′ per NM to 800.

N

HALLSVILLE
114.2 HLV
Chan 89
N39°06.81′-W92°07.69′
L-27, H-5

R-095

V4

8000
*2500
281°
(46)

CABIT
N38°58.00′
W91°09.13′

8000
*2100
281°
(32)

V4

ST. LOUIS
117.4 STL
Chan 121
N38°51.64′-W90°28.94′

NOTE: DME and RADAR required.

NOTE: Chart not to scale.

DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

Climb on assigned heading for vector to appropriate route. Maintain 3000 or assigned altitude, thence. . . .

. . . . (transition). Expect filed altitude 10 minutes after departure.

HALLSVILLE TRANSITION (OZARK8.HLV): From over STL VORTAC on STL R-281 to CABIT, then on STL R-281 and HLV R-095 to HLV VORTAC.