LOC/DME I-HCV	APP CRS	Rwy ldg	6215
110.3	052°	TDZE	947
Chan 40		Apt Elev	947

ILS or LOC RWY 5
WEST VIRGINIA INTL YEAGER (CRW)

MISSED APPROACH: Climb to 1800 then climbing left turn to 3500 direct HVQ VOR/DME and hold.

ATIS	CHARLESTON APP CON	CHARLESTON TOWER	GND CON	CLNC DEL
127.6	124.1 269.125	125.7 257.8	121.8 348.6	118.55



ELEV	947	D	TDZE	947





CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 5	1197/40		250 (300-¾)	
S-LOC 5	1640/55 693 (700-1)		1640-2 693 (700-2)	
C CIRCLING	1640-1 693 (700-1)		1760-2½ 813 (900-2½)	1880-3 933 (1000-3)
ZEVRU FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED)				
S-LOC 5	1320/55 373 (400-1)			
C CIRCLING	1600-1 653 (700-1)		1760-2½ 813 (900-2½)	1880-3 933 (1000-3)

HIRL Rwy 5-23
REIL Rwys 5

FAF to MAP 5.9 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:54	3:56	2:57	2:22	1:58

NE-4, 19 MAY 2022 to 16 JUN 2022
NE-4, 19 MAY 2022 to 16 JUN 2022