
TOP ALTITUDE:
(JETS) 5000/
(PROPS) 3000
NOTE: RADAR required.
NOTE: BRICKYARD transition, CREEP transition, and ROSEWOOD transition: DME required.
D-ATIS
125.025 379.925
CLNC DEL
119.5 363.1
CPDLC
GND CON
121.9 348.6 (Inbound)
121.65 377.175 (Outbound)
118.925 227.125 (Rwy 11/29)
ST. LOUIS TOWER
120.05 284.6 (Rwys 12L/30R, 24)
118.5 257.7 (Rwy 12R/30L)
132.475 239.275 (Rwys 6, 11/29)
ST. LOUIS DEP CON
119.15 335.5
ROSEWOOD
117.5 ROD
Chan 122
N40°17.27'-W84°02.59'
L-27, H-10
CREEP
N39°55.25'
W84°18.52'
H-10
SHELBYVILLE
116.15 SHB
Chan 108 (Y)
N39°37.95'
W85°49.46'
BRICKYARD
116.3 VHP
Chan 110
N39°48.88'-W86°22.05'
L-27, H-5-10
KELLY
N39°24.82'
W86°40.28'
TERRE HAUTE
115.3 TTH
Chan 100
WORKE
N39°07.05'
W87°46.42'
BIBLE GROVE
109.0 BIB
Chan 27
N38°55.22'-W88°28.91'
L-27, H-5
JIGSY
N38°50.53'
W89°07.18'
L-27, H-5
CENTRALIA
115.0 ENL
Chan 97
TWILA
N38°47.23'
W89°33.15'
ST.LOUIS
117.4 STL
Chan 121
N38°51.64'-W90°28.94'
TROY
116.0 TOY
Chan 107
N38°44.35'-W89°55.12'
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 6, 12L/R, 24, 29: Standard.
Rwy 11: 200-1 or standard with minimum climb of 370' per NM to 900.
Rwy 30L: 200-1 or standard with minimum climb of 245' per NM to 800.
Rwy 30R: 200-1⅜ or standard with minimum climb of 230' per NM to 800.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)
NOTE: Chart not to scale.
NC-3, 18 MAY 2023 to 15 JUN 2023