TOP ALTITUDE: ASSIGNED BY ATC
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 17, 35: Standard with minimum climb of 500'/NM to 540.
ASOS 119.925
CTAF 123.0
CLNC DEL 125.2
HOUSTON DEP CON 134.45 284.0
355°
175°
540
540
N
BORRN
4400 *1600 267° (7)
DILRE
8600 *1700 298° (21)
7600 *1600 271° (16)
7100 *1700 238° (17)
ZUUUU
BOCCK
WEEED
12000 *2100 275° (44)
PUFER
10600 *2100 275° (19)
MNURE
10800 *1800 270° (20)
WAILN
12000 *2400 275° (34)
PSTUR
12000 *2100 275° (62)
HAYYY
12000 *3100 279° (33)
CRGER
12000 *2900 278° (33)
FOWLR
12000 *2600 261° (68)
MARCS
12000 *3700 279° (77)
JUNCTION JCT
12000 *2800 239° (51)
SAN ANTONIO SAT
MSA LBX 25 NM
3100
NOTE: Chart not to scale.
NOTE: CRGER-TRANSITION ATC assigned only for aircraft departing 54T, AXH, EFD, GLS, HPY, IWS, LBX, LVJ, SGR, TME, T00, T41.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)