MIAMI DEP CON 126.05 251.1
D-ATIS 135.0
CLNC DEL 128.4
CPDLC
GND CON 121.4
FORT LAUDERDALE TOWER 119.3 257.8
MSA FLL 25 NM
2100
TOP ALTITUDE: 4000
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required for non-GPS equipped aircraft.
See following page for transition routes.
BNICE
323° (12)
MRENO 4000
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 10L/R, 28L/R: Standard with minimum climb of 500'/NM to 580.
285° (42)
296° (25)
LRICK
298° (5)
YOLOO
347°
(4)
ROOOM 4000
026°
(4)
LLBOW
(4)
080°
090°
096°
096°
276°
276°
SEAZZ 580
HEPAD
(4)
275°
275°
(4)
TIDEZ 580
DUSKE
(13)
318°
319°
(14)
KBUNK
N
NOTE: Jet aircraft only.
NOTE: Accelerate to 250K until leaving 10000, if unable, advise ATC.
NOTE: MERKS Transition ATC assigned only except aircraft landing: MKY, RSW, APF, PGD, FMY.
NOTE: Chart not to scale.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)