CAMP SPRINGS, MARYLAND

ILS or LOC RWY 19L

LOC I-GQZ	APCH CRS	Rwy ldg	9756
110.5	190°	TDZE	279
		Arpt Elev	280

AL-561 (USAF)

JOINT BASE ANDREWS (KADW)

RADAR or DME required at FAF.

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 2500 via ADW R-189 to BRINE/ADW 12 DME and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8	127.55 285.475	

*** Circling not authorized W of Rwy 1L-19R.

578

R-010

010°

190°

010°

(IF/IAF) HULVI ADW 13

2500

RADAR required for holding above 4000 or > 230 KIAS.

COLLEGE PARK

(6.7)

2000

190°

MSA ADW 25 NM

2200

P56B

P56A

BEEMR ADW 6.3 RADAR

MISSED APPROACH

113.1 ADW Chan 78

R-189

HOLD 2500

BRINE ADW 12

RADAR required for holding above 4000 or > 230 KIAS.

090°

ANDREWS 113.1 ADW Chan 78

438

381

511

LOCALIZER 110.5 I-GQZ

R-189

EMERG SAFE ALT 100 NM 6200

HULVI 13

010°

2500

190°

190°

BEEMR 6.3 RADAR

2000

2.1

FEPOK 1.1

VORTAC

GS 3.00°
TCH 56

5.2 NM

0.1

2500 ADW R-189

BRINE ADW 12

ELEV 280

190°

TDZE 279

BCN 483

16L

19R

0.3% DOWN

9756 x 150

9318 x 200

TWR 435

430

1L

1R

HIRL all Rwys
TDZL/CL Rwys 1L, 19R

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 19L*	479/24		200	(200-½)	
S-LOC 19L**	680/24	401 (400-½)	680/40	401	(400-¾)
C CIRCLING***	780-1	500 (500-1)	780-1½ 500 (500-1½)	840-2	560 (600-2)

FAF to MAP 5.2 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:12	3:28	2:36	2:05	1:44

NE-3, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024
NE-3, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024