JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 10

WAAS CH **42020** **W10A**	APCH CRS **096°**	Rwy ldg **8006** TDZE **21** Arpt Elev **23**

- (USN)

JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH

▼ * When ALS inop increase CAT ABCD vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase CAT ABCD vis to 1 mile.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing right turn to 2000 direct MADEN and hold.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	**127.775 377.075**	**125.15** (CTAF) **340.2**	**128.6 336.4**	**134.775 353.675**	

*** When ALS inop increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 1/8 miles.

For uncompensated BARO-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) and above 54°C (130°F).

MONIA
3000 187° (9.7)
(IAF) REDIE 3000
568
3000 145° (6.9)
584
(IF) HOWLR
3000 096° (4.7)
HUTNO 3000
1400 (5.3)
(FAF) IVANZ
346
RW10
159
150
CECIL
1090
504
689
3000 047° (7.8)
(IAF) FRESH 3000
047° 230K 227°
HOLD 6000
4 NM
MSA RW10 25 NM
2100
MADEN
191° 230K 011°
HOLD 6000
4 NM
3000 022° (28.5)
GATORS GNV
299
EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 2000 MADEN

HOWLR 3000 096° HUTNO 3000
IVANZ
1400
1.2 NM to RW10
RW10
GP 3.00°
TCH 51
4.1 NM

ELEV 23 TDZE 21
Rwy 10 ldg 8006'
Rwy 14 ldg 3244'



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	221-½	200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	387-⅝	366	(400-⅝)	
LNAV MDA***	440-½ 419 (500-½)		440-¾ 419 (500-¾)	
C CIRCLING	500-1 477 (500-1)		560-1½ 537 (600-1½)	780-2½ 757 (800-2½)

HIRL Rwy 10-28

SE-3, 26 DEC 2024 to 23 JAN 2025